

Orcano black

Vollflächig selbstklebendes, überputzbares Fensteranschlussband mit extremer Klebkraft. Der Fingerlift sorgt für schnelles Verarbeiten auf der Baustelle.



Produkteigenschaft

- für den Außenbereich
- schlagregendichter Spezial-Vlies-Verbund
- überputzbar
- sehr hohe Klebkraft
- sd-Wert von 2 m

Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT	NORM
Trägersystem	Spezial-Vlies-Verbund, diffusionsoffen	
Haftklebstoff	modifiziertes Dispersionsacrylat	
Flächengewicht des Klebstoffauftrages	260 g/m ²	DIN EN 1849/2
Abdeckung	reißfester Folienliner weiß	
Rollenbreite	75 mm / 100 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm	
Rollenlänge	25 m	
Verarbeitungstemperatur	-5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C	
Widerstand gegen Luftdurchgang	<0,1 m ³ /(m ² /h/50Pa)	DIN EN 12114
Schälfestigkeit	erfüllt	DIN 4108-11
Schälfestigkeit nach Alterung	erfüllt	DIN 4108-11
sd-Wert	2 m (±1 m)	
Brandklasse	E	DIN EN 13501-1
UV-Beständigkeit	3 Monate	

Diese Werte können Toleranzen aufweisen. Wenn nicht anders angegeben, gelten branchenübliche Toleranzen nach Norm, Material und Leistung.